

[中ホール照明設備概要]

二戸市民文化会館 tel : 0195-23-7111 fax : 0195-22-1187 ninohe-bunka@nbsk.or.jp

舞台寸法	間口 : 9m 奥行 : 6.6m 高さ : 4.4m (すのこの高さ9m)
調光設備	総容量 : 三相4線90kva 総回路数 : 64回路

調光卓	Panasonic PASTEL PLEO	プリセットフェーダー : 2段×40本 / 1段×80本 3場面
		マスターフェーダー : 1本
		A/Bクロスフェーダー : 1組 チェイス機能 : 100パターン×100ステップ
		サブフェーダー : 20本
		シーン再生 : 10ページ×20シーン (シーン再生時間 0~999秒)
		※一般的なシーン再生ではなく、ボタンを押すことでのみ再生します。
		電子クロスバー方式

ボーダー	1BOR	4色配線 200wハロゲン 15灯4色+2灯 (#72/#78/#W/#W/) 色枠サイズ : 14mm×14mm
------	------	---

サ ス	1サス	20C型×3ケ口	10回路	500wハロゲンAQF-5 (◎)	18台	500wハロゲンAQS-5 (凸)	3台
	2サス						

水平ソライト	UH	4色配線 ハロゲン300w 20C型×36口 4回路
		各色8灯 (#71/#72/#63/#22) 色枠サイズ : 26.0mm×23mm (予備灯体4台)
	LH	4色配線 ハロゲン200w 4色配線3灯×5台 A型×4回路
		各色15灯 (#72/#59/#22/#40) 色枠サイズ : 14mm×14mm

シーリング	20C型×2ケ口 8回路 1kwハロゲン (凸) ×8台 1.5kwG球 (凸) ×8台 1回路×2台
-------	---

フロントサイド	20C型×2ケ口 上下3回路 1kwハロゲン LTS-10 (凸) ×6台づつ
---------	---

フロア回路	舞台袖	上下 30C型×1ケ口 6回路
	奥コン	30C型×2ケ口 3回路 ※上下でコンモ回路になります。
	フットコン	30C型×1ケ口 3回路

ピンスポット	350wクセノン×2台 (XEBEX 351SR)
--------	---------------------------

- 共用・移動機材を希望する場合はお問い合わせください。
- ケーブル類各種 20C型の数量はそれ程ありませんのでお問い合わせください。
- SS用として舞台袖・上下にスタンド×2常設。